

Состав гидрофобизирующий

Типром М


пропитка с эффектом

МОКРЫЙ КАМЕНЬ

+ защита
от воды



Рекомендуется для обработки:




ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ



БРУСЧАТКИ



ПРИРОДНОГО
И ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ



ДЕРЕВА



КИРПИЧА



5 л



1 л



Площадь
обработки
1 л до 5 м²



Препятствует
образованию
высолов



Усиливает
насыщенность
цвета



Сохраняет
естественную
паропроницаемость



Защищает
от впитывания
воды

- рекомендуется к применению снаружи помещений
- усиливает насыщенность естественного цвета поверхности на период до 2 лет
- препятствует образованию на поверхности высолов и биопоражений
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- повышает устойчивость материала к перепадам температур
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 120 мм водного столба
- облегчает удаление с поверхности льда
- снижает интенсивность загрязнения поверхности
- водозащитные свойства сохраняются не менее 10 лет



Подробнее
о продукте

Готовый к применению кремнийорганический состав — модифицирующая и гидрофобизирующая пропитка с эффектом «мокрый камень».

Область применения:

Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала. Модифицирующие добавки усиливают естественный цвет путём создания эффекта мокрой поверхности — «мокрый камень». Гидрофобизирующий компонент предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха и плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет, период сохранения эффекта «мокрый камень» — не менее 2-х лет.

ВНИМАНИЕ! В условиях регулярного воздействия на поверхность агрессивных факторов: механическое истирание, длительное нахождение под водой (стоячие лужи), повышенное УФ-излучение, качество эффекта «мокрый камень» может снижаться. В этом случае рекомендуется провести повторную обработку.

Инструкция по применению:

- Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10 минут) при температуре от -5 °C до +30 °C;
- В случае перерасхода и возникновения эффекта «замасливания» поверхности излишки состава убрать ветошью в течение получаса;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, с целью оценки эффекта «мокрый камень», перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом незаметном участке с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе (состав обладает характерным запахом органического растворителя);
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения;
- Не применять вблизи открытого огня;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °C до +35 °C;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л на 3,5-5 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

модифицирующие добавки, силан-силоксановая смесь, органический растворитель.

СГР RU.77.01.34.008.Е.001206.05.21 от 24.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.

СТО 100-37547621-2019

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф