

Состав гидрофобизирующий

Типром У1

состав глубокого проникновения

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

максимальный
уровень




Рекомендуется для обработки:



БРУСЧАТКИ



ПРИРОДНОГО
И ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ



ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ



ШТУКАТУРКИ
НА ЦЕМЕНТНОЙ
ОСНОВЕ



КИРПИЧА



Площадь
обработки
1 л до 5 м²



Защищает при
давлении 120 мм
водного столба



Может наноситься
на влажную
поверхность



Сохраняет
естественную
паропроницаемость



Препятствует
образованию
высолов

- рекомендуется к применению снаружи помещений
- препятствует образованию на поверхности высолов и биопоражений
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- допускается нанесение состава на влажную поверхность
- повышает устойчивость материала к перепадам температур
- увеличивает стойкость поверхности к воздействию щелочей и слабых кислот
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 120 мм водного столба
- облегчает удаление с поверхности льда
- защищает поверхность от проникновения воды на срок до 10 лет



Подробнее
о продукте

Готовый к применению кремнийорганический состав глубокого проникновения, предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха, плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности, снижает интенсивность атмосферных загрязнений.

Область применения:

Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости поверхности). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала и не изменяет его естественный цвет. Состав для наружных работ, рекомендуется к применению на поверхностях с повышенными требованиями к влагозащите. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Состав обладает характерным запахом органического растворителя. После обработки поверхностей снаружи помещений, запах может сохраняться в течение 2-3 суток. В период выветривания запаха рекомендуется исключить нахождение в непосредственной близости людей и животных. Состав не предназначен для гипсовых поверхностей и не рекомендован к применению на поверхностях некоторых видов известняка.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением гидрофобизатора необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, грязи, мха, высолов, масляных пятен и других загрязнений;
- Наносить равномерно на чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10-15 минут) при температуре от -20 °C до +30 °C;
- Допускается нанесение на влажную поверхность (не должно быть воды в виде луж, подтеков и капель);
- Обработка при отрицательной температуре допускается при отсутствии обледенения поверхности;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом участке.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения;
- Не применять вблизи открытого огня;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °C до +35 °C;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л на 3,5-5 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

Силан-силоксановая смесь, органический растворитель.

СГР RU.77.01.34.008.E.001208.05.21 от 24.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.

СТО 100-37547621-2019

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф